

Модель GCCU			22DXT	26DXT	30DXT	35DXT	44DXT	53DXT	62DXT	70DXT	88DXT	106DXT	123DXT	156DXT	180DXT	225DXT	300DXT	376DXT	450DXT	
Охлаждение Режим T1	Холодопроизводительность	кВт	22	26	30	35	43	53	61	70	87	105	122	156	180	225	300	375	450	
	Потребляемая мощность	кВт	6,9	8,4	9,8	11,3	14,1	17,7	20,2	23,9	30,6	37,4	42,6	55,8	67,3	85,1	117,1	146,8	176,4	
Охлаждение Режим T3	Холодопроизводительность	кВт	18	21	25	29	37	45	50	59	74	89	105	133	157	196	260	326	390	
	Потребляемая мощность	кВт	7,6	9,1	10,8	12,3	15,4	19,5	22,1	25,2	32,0	39,0	44,3	58,5	69,5	84,8	112,6	141,5	169,7	
Нагрев	Теплопроизводительность	кВт	26	30	35	40	45	56	64	75	97	112	126	162	185	230	306	381	457	
	Потребляемая мощность	кВт	7,5	8,9	10,6	11,9	13,2	17,2	19,5	23,6	30,3	35,2	37,7	52,0	61,6	77,8	107,2	134,5	161,6	
Питание			3N~/ 380В/ 50Гц																	
Максимальная потребляемая мощность		кВт	9,5	12,0	13,6	16,0	19,7	25,0	29,0	32,5	38,5	46,7	55,1	73,8	87,6	105,6	145,1	182,5	219,6	
Максимальный потребляемый ток		А	18,3	24,8	26,5	28,8	38,2	46,1	55,4	63,2	74,3	89,1	107,5	142,6	170,6	230,8	282,5	355,6	425,7	
Компрессор	Тип		Спиральный																	
	Количество		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	6	
	Метод запуска		Прямой пуск																	
Конденсатор			Медные трубки / Алюминиевая ламель с покрытием Gloden fin																	
Вентиляторы	Тип		Осевой																	
	Количество		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	6	6	
	Метод запуска		Прямой пуск																	
	Потребляемая мощность		кВт	0,55	0,75	0,75	0,9	1,5	1,8	2*0.75	2*0.9	2*1.5	2*1.8	2*2.2	3*1.8	3*2.2	4*1.8	4*2.2	6*1.8	6*2.2
Гидравлическое подключение	Жидкостная труба	Тип	φ12.7x1	φ12.7x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1	φ15.88x1+ φ22x1	φ22x1	φ22x1	φ22x1	φ22x1	φ22x1	φ22x1
		кол-во	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	6	
	Газовая труба	Тип	φ22x1	φ22x1	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2	φ28x1.2+φ 35x1.5	φ35x1.5	φ35x1.5	φ35x1.5	φ35x1.5	φ35x1.5	φ35x1.5
		кол-во	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	6
Хладагент	Тип		R410A																	
	Масса заправки	кг	3,5	4,1	5,2	5,4	7,3	8,3	5,2+5,2	5,4+5,4	7,3+7,3	7,8+7,8	7,8+11,5	11,5+11,5	11,5+14,5	3*12	4*12	5*12	6*12	
Шум		дБ(А)	71,5	71,5	71,2	71,5	71,8	76,9	76,0	75,3	76,8	77,9	79,6	81,2	82,5	82,5	83,0	83,0	83,0	
Размеры	Длина	мм	1130	1130	1130	1130	1130	1130	2200	2200	2200	2200	2260	2260	2500	2430	2626	3391	3861	
	Ширина	мм	1020	1020	1020	1020	1100	1100	1130	1130	1300	1300	1610	1750	2260	2260	2260	2260	2260	
	Высота	мм	860	860	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	2350	2370	2410	2400	
Масса пустого		кг	135	155	175	195	205	245	370	450	480	510	680	750	850	1260	1680	2100	2520	
Примечания: 1. Холодпроизводительность при условиях T1: температура воздуха по сухому термометру +35°C; 2. Холодпроизводительность при условиях T3: температура воздуха по сухому термометру +46°C; 3. Теплопроизводительность при условиях: температура воздуха по сухому/мокрому термометру +7/+6°C 4. Диапазон температур при работе на холод: +16 ~ +52°C, Диапазон температур при работе на тепло: -10 ~ +24°C.																				